

2024





Pourquoi un coffre-fort?



Comme chacun d'entre nous, vous cherchez à protéger vos biens d'une façon permanente et fiable.

Et sans-doute avez-vous des effets personnels, des objets de valeur irremplaçables, dont la perte à la suite d'un cambriolage ou d'un incendie vous ferait beaucoup

de peine ou vous occasionnerait de grands problèmes sur le plan d'affaires.

Voilà pourquoi, en procédant à l'achat d'un coffre-fort, vous faites simplement parler le bon sens.

COMMENT CHOISIR LE COFFRE-FORT QUI VOUS CONVIENT?

1. Que voulez-vous garder dans votre coffre-fort?

Nous vous conseillons de dresser une petite liste de tous les objets que vous voulez mettre en lieu sûr.

Privatif : des cartes crédit, des livrets d'épargne, des bijoux, des collections de pièces, de l'argent, des polices d'assurance, des contrats, des investissements, des armes, des objets de valeur personnels,...

Professionnel : des disquettes, des comptabilités, des fichiers, des contrats, chéquier, de l'argent, des plans, des plans de production,...

2. Quelle taille?

Empilez tout ce que vous voulez garder dans le coffre-fort, pour vous faire une idée du volume total. Faites votre choix en fonction de ce volume, mais tenez compte du fait qu'au fil du temps, vous ajouterez probablement d'autres objets à garder. Optez donc pour un modèle dont la contenance dépasse d'une ou de deux tailles celle dont vous avez besoin aujourd'hui. Question d'éviter un manque de place et des dépenses inutiles dans l'avenir.

3. A quel endroit allez-vous mettre votre coffre-fort?

Si vous choisissez un coffre-fort à encastrer, il doit être installé correctement. Si vous choisissez un coffre-fort à poser, nous vous conseillons de prévoir un ancrage au sol ou au mur. Ces coffres-forts sont idéaux pour les maisons en location.

4. Quel degré de sécurité?

Commencez par faire une évaluation des objets que vous désirez garder dans le coffre-fort. Vous serez étonné de leur valeur totale. En fonction de la valeur estimée, vous pouvez choisir un coffre-fort avec l'indication de sécurité qui convient.

Il existe plusieurs normes de sécurité, contre le cambriolage comme contre l'incendie. Sur les pages suivantes ces normes sont expliquées en détail.

5. Quel système de fermeture?

Il y a 3 différents systèmes de verrouillage. Vous pouvez également opter pour une combinaison de plusieurs de ces systèmes

- serrure à double panneton

- serrure à combinaison

- serrure électronique

Avec une serrure à combinaison (mécanique ou électrique), vous pouvez gérer le code et vous ne devrez pas garder une clé.

Laissez votre concessionnaire vous aider dans votre choix pour le coffre-fort approprié!

DEGRÉS DE SÉCURITÉ

Les coffres-forts Dombrecht Safes répondent à la nouvelle norme européenne EN 1143-1, vous garantissant ainsi une résistance:

- au cambriolage par effraction définie selon la catégorie de sécurité indiquée
- une qualité constante, sujette à son tour à des contrôles réguliers

La commercialisation d'un modèle de coffre conçu suivant cette norme est soumise à une série d'essais effectués par une organisation d'essais agréée. Ce contrôle comprend des essais physiques poussés, tant au niveau de la fonctionnalité du produit qu'à celui de son degré de résistance au cambriolage par effraction. Il ne s'agit donc pas de remplir quelques formulaires, mais d'essais réels d'effraction. Les coffres ne sont certifiés qu'après avoir rempli toutes les exigences.

Le degré de résistance à l'effraction est exprimé en une valeur RU (Resistant Unit) à accès partiel (trou) et à accès intégral (porte ouverte).

Cette valeur RU est un critère combinant d'une part, les outils d'effraction utilisés et d'autre part, le facteur du temps.

Ainsi, un coffre classé RU 30/50, doit pendant un essai, résister à 30 unités de résistance avant qu'on ne réussisse à l'ouvrir partiellement et à 50 unités de résistance avant qu'on ne l'ait ouvert complètement pour vider de son contenu.

Ce degré de résistance est déterminant pour l'indication de la valeur assurée.

Celle-ci peut être augmentée considérablement en fonction de la protection du local dans lequel le coffre est installé. Pour tous les coffres d'un poids inférieur à 1000 kg, l'ancrage au sol est obligatoire.

Les coffres agréés portent un sigle d'agrégation sur le côté intérieur de la porte.

| VDMA 24992 version mai 95- degrés de résistance | | Indication valeur assurée (BELUX) | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Privé jusqu'à | Professionnel jusqu'à |
| A | résistance à l'effraction limitée– non résistant au feu | € 1500,00 | € 1500,00 |
| B | résistance à l'effraction limitée – résistance au feu limitée | € 2500,00 | € 2500,00 |
| | | € 40000,00 | € 10000,00 |

| Degrés de résistance | | Indication valeur assurée (BELUX) | |
|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Privé jusqu'à | Professionnel jusqu'à |
| S1 | 200 SU | € 5000,00 | € 5000,00 |
| S2 | 400 SU | € 5000 - 40000 | € 10000,00 |
| o/N | 30/30 RU | € 40000,00 | € 10000,00 |
| I | 30/50 RU | € 65000,00 | € 20000,00 |
| II | 50/80 RU | € 100000,00 | € 50000,00 |
| III | 80/120 RU | € 200000,00 | € 100000,00 |
| IV | 120/180 RU résistance au feu supérieure | € 375000,00 | € 150000,00 |
| V | 180/270 RU résistance au feu supérieure | € 500000,00 | € 250000,00 |

Un nombre de nos coffres remplissent en plus la norme européenne la plus récente EN 1047-1 en matière de résistance au feu. Ces coffres ont également été testés par un organisme d'essais agréé.

Ces coffres ont subi avec succès les essais de feu et de chute les plus sévères à l'université technique de Braunschweig. Les coffres restent dans un foyer d'incendie de 1090°. La température intérieure ne peut pas dépasser les 150°C (la température limite pour le papier étant 175°C) ou les 30°C (la température limite

pour des supports de données est de 55°C).

L'essai de chute d'une hauteur de ± 9 m garantit que, même en cas d'effondrement d'un étage ou du bâtiment, le coffre restera fermé.

En résumé, un tel essai se déroule comme suite: après avoir été chauffé durant un nombre de minutes, le coffre est soumis à une chute. Puis, il est laissé en place jusqu'à ce que la température intérieure ait de nouveau baissé sensiblement.

Les coffres agréés portent un sigle d'agrégation sur le côté intérieur de la porte.

| Degrés de résistance au feu | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|
| LFS 30 P | 30 min. de résistance au feu pour papier | S 120 P | 120 min. de résistance au feu pour papier |
| S 60 P | 60 min. de résistance au feu pour papier | S 120 DIS | 120 min. de résistance au feu pour les supports de données |
| S 60 DIS | 60 min. de résistance au feu pour les supports de données | | |

Notre gamme étendue comprend également des coffres-forts combinant plusieurs normes ou degrés de résistance. Ils assurent ainsi à vos documents précieux, vos actes, votre argent, vos plans et vos dessins une protection optimale contre le feu, contre le cambriolage par effraction et contre les eaux d'extinction en cas d'incendie.

Explication des symboles



Anti-effraction



Ignifuge



Anti-effraction testé (S1, S2, o, I, II, III, IV, V)



Ignifuge testé (30'P, 60'P, 120'P, 60'DIS, 120'DIS)

Dimensions extérieures

Hauteur



Largeur



Profondeur



Hauteur



Largeur



Profondeur



Dimensions intérieures

Hauteur



Largeur



Profondeur



Accessoires

Étagère



Poids



Système laser : Découpage de la porte du cadre avec un système au laser, ainsi réduisant le jeu entre la porte et le cadre de seulement 2/10 mm, ce qui empêche l'introduction de n'importe quel levier ou instrument d'effraction. Des charnières robustes montées sur des coussinets autograissants et ancrée à la partie antérieure en position défilée, difficilement accessibles avec du matériel d'effraction. Ouverture complète de la porte sans réduction de la baie de passage.

SÉRIE 640 AVEC CLEF

Anti-effraction



- Épaisseur de porte 8 mm et les parois 1,5 mm en acier massif.
- Serrure avec clef double panneton à deux tours, 6 gorges asymétriques à ressorts indépendants.
- Entraînement direct des pènes de 10 mm Ø.



MKST 640



MKST N3801

SÉRIE N3800 AVEC CLEF

Anti-effraction



- Épaisseur de porte 8 mm et les parois 3 mm en acier massif.
- Serrure avec clef double panneton à deux tours, 6 gorges asymétriques à ressorts indépendants.
- Entraînement direct des pènes de 18 mm Ø (modèles 1 et 3) et 22 mm Ø (modèles 6 et 7).
- Matériel de fixation inclu.



MKST N3856

SÉRIE N3850 ELECTRO-MOTORISÉ AVEC CLEF DE RÉVISION

Anti-effraction



- Épaisseur de porte 8 mm et les parois 3 mm en acier massif.
- Serrure électronique motorisée avec clef de révision.
- Entraînement direct des pènes de 18 mm Ø (modèles 1 et 3) et 22 mm Ø (modèles 6 et 7).



SERIE 640 AVEC CLEF

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|------|
| MKST 640 | 130 | 220 | 115 | 125 | 215 | 85 | - | 4,50 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|------|

SERIE N3800 AVEC CLEF

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|
| MKST N3801 | 180 | 280 | 200 | 174 | 274 | 157 | 1 | 9,00 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| MKST N3803 | 260 | 375 | 300 | 254 | 369 | 249 | 1 | 19,50 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| MKST N3806 | 300 | 470 | 350 | 294 | 464 | 299 | 1 | 28,00 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| MKST N3807 | 500 | 416 | 400 | 494 | 410 | 344 | 2 | 37,00 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|

SERIE N3850 ELECTRO-MOTORISÉ AVEC CLEF DE RÉVISION

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|
| MKST N3851 | 180 | 280 | 200 | 174 | 274 | 157 | 1 | 9,00 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| MKST N3853 | 260 | 375 | 300 | 254 | 369 | 249 | 1 | 19,50 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| MKST N3856 | 300 | 470 | 350 | 294 | 464 | 299 | 1 | 28,00 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| MKST N3857 | 500 | 416 | 400 | 494 | 410 | 344 | 2 | 37,00 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|

Coffres-forts à poser exécution lourde



MK 81 EGBL



SÉRIE MK80 anti-effraction et ignifugé



- Porte d'une épaisseur de 60 mm.
- Double paroi.
- Fermeture de 3 côtés.
- Plaque impénétrable en manganèse qui protège la serrure.
- 2 types:
 - DB: serrure de sécurité à clé double-panneton testée classe I (fourni avec 2 clés).
 - EGBL: serrure électronique.
- Pourvu standard de 2 trous dans le sol.
- Couleur: noir.



COFFRE-FORT

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| MK 80 | 250 | 350 | 261 | 150 | 269 | 164 | 1 | 18,00 |
| MK 80-EGBL- | 250 | 350 | 261 | 150 | 269 | 164 | 1 | 18,00 |
| MK 81 | 330 | 450 | 390 | 230 | 369 | 294 | 1 | 35,00 |
| MK 81-EGBL- | 330 | 450 | 390 | 230 | 369 | 294 | 1 | 35,00 |

Sous réserve de changements de mesures, poids ou couleurs.
Consultez-nous pour un devis d'exécutions spéciales ou mesures hors standard.

SÉRIE MK60


Testé anti-effraction EN14450 S2 ignifugé



- Porte d'une épaisseur de 60 mm.
- Double paroi.
- Fermeture de 3 côtés.
- Plaque impénétrable en manganèse qui protège la serrure.
- 2 types:
 - DB: serrure de sécurité à clé double-panneton testée classe I (fourni avec 2 clés).
 - EGBL: serrure électronique.
- Pourvu standard de 2 trous dans le sol.
- Couleur: noir.



MK 60 -
EGBL-



COFFRE-FORT

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| MK 60 | 330 | 450 | 390 | 230 | 368 | 291 | 1 | 41,00 |
| MK 60-EGBL- | 330 | 450 | 390 | 230 | 368 | 291 | 1 | 41,00 |
| MK 61 | 600 | 480 | 395 | 500 | 398 | 291 | 1 | 66,00 |
| MK 61-EGBL- | 600 | 480 | 395 | 500 | 398 | 291 | 1 | 66,00 |

Sous réserve de changements de mesures, poids ou couleurs.
Consultez-nous pour un devis d'exécutions spéciales ou mesures hors standard.

Coffres testés anti-effraction est anti-feu



SERIE DKS 1200

COFFRE A DOCUMENT

Testé Anti-effraction EN 14450 S2 et anti feu EN 15659 LFS 30P



- Porte d'une épaisseur de 94mm.
- Panneau de porte massif de 43mm.
- Double paroi.
- Fermeture des 4 côtés pour une protection optimale du côté des charnières.
- Testé anti-feu de 30' pour papier.
- Ouverture de porte à 180° grâce aux charnières extérieures, permettant de profiter de tout l'espace du coffre.
- 2 types :
 - DB : serrure de sécurité à clé double-panneton testée classe I (fourni avec 2 clés).
 - EGBL : serrure électronique.
- Pourvu standard de 2 trous dans le sol.
- Couleur: RAL 7016 (gris anthracite).
- Couleur : RAL 7035 (gris clair) à partir du DKS1204 .



DKS 1200

| COFFRES-FORTS | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-----|------|------|-----|---|--------|
| DKS1200 | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 293 | 1 | 57,00 |
| DKS1200 -EGBL- | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 293 | 1 | 57,00 |
| DKS1215 | 375 | 465 | 400 | 229 | 325 | 220 | 1 | 57,00 |
| DKS1215 -EGBL- | 375 | 465 | 400 | 229 | 325 | 220 | 1 | 57,00 |
| DKS1202 | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 293 | 1 | 66,00 |
| DKS1202 -EGBL- | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 293 | 1 | 66,00 |
| DKS1203 | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 293 | 1 | 85,00 |
| DKS1203 -EGBL- | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 293 | 1 | 85,00 |
| DKS1204 | 825 | 495 | 472 | 679 | 355 | 293 | 1 | 115,00 |
| DKS1204 -EGBL- | 825 | 495 | 472 | 679 | 355 | 293 | 1 | 115,00 |
| DKS1205 | 1175 | 705 | 527 | 1029 | 565 | 348 | 2 | 202,00 |
| DKS1205 -EGBL- | 1175 | 705 | 527 | 1029 | 565 | 348 | 2 | 202,00 |
| DKS1206 | 1525 | 705 | 527 | 1379 | 565 | 348 | 3 | 250,00 |
| DKS1206 -EGBL- | 1525 | 705 | 527 | 1379 | 565 | 348 | 3 | 250,00 |
| DKS1207 | 1875 | 705 | 527 | 1729 | 565 | 348 | 4 | 298,00 |
| DKS1207 -EGBL- | 1875 | 705 | 527 | 1729 | 565 | 348 | 4 | 298,00 |
| DKS 1208* | 1175 | 955 | 527 | 1029 | 815 | 348 | 2 | 285,00 |
| DKS1208 -EGBL-* | 1175 | 955 | 527 | 1029 | 815 | 348 | 2 | 285,00 |
| DKS1209 | 1875 | 955 | 527 | 1729 | 815 | 348 | 4 | 372,00 |
| DKS1209 -EGBL-* | 1875 | 955 | 527 | 1729 | 815 | 348 | 4 | 372,00 |
| DKS1210* | 1875 | 1305 | 527 | 1729 | 1165 | 348 | 4 | 462,00 |
| DKS1210 - EGBL-* | 1875 | 1305 | 527 | 1729 | 1165 | 348 | 4 | 462,00 |

* 2 PORTES

Coffres testés anti effraction est anti feu



ZVK 1153

COFFRES AFFAIRES

Testé Anti-effraction EN 1143-1 Classe I et anti feu EN 15659 LFS 30P



ZVK 1153

- Porte et corps entièrement multiple-parois.
- Norme anti-effraction contre le matériel de cambriolage mécanique et thermique garanti.
- Fermeture des 4 côtés pour une protection optimale du côté des charnières.
- Plaque impénétrable en manganèse qui protège la serrure.
- Protection contre le feu de 30' pour papier.
- Ouverture de porte à 180° grâce aux charnières extérieures, permettant de profiter de tout l'espace du coffre.
- Garnitures et charnières en applique 60mm.
- 2 types :
 - DB : serrure de sécurité à clé double-panneton testée classe I (fourni avec 2 clés).
 - EGBL : serrure électronique.
- Pourvu standard de 2 trous dans le sol.
- Couleur : RAL 7035 (gris clair).

| ARMOIRES DE BUREAU | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|-----|------|------|-----|---|--------|
| ZKV1150 | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 293 | 1 | 65,00 |
| ZKV1150 –EGBL- | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 293 | 1 | 65,00 |
| ZKV1151 | 475 | 385 | 472 | 329 | 245 | 293 | 1 | 64,00 |
| ZKV1151 –EGBL- | 475 | 385 | 472 | 329 | 245 | 293 | 1 | 64,00 |
| ZKV1152 | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 293 | 1 | 75,00 |
| ZKV1152 –EGBL- | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 293 | 1 | 75,00 |
| ZKV1153 | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 293 | 1 | 96,00 |
| ZKV1153 –EGBL- | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 293 | 1 | 96,00 |
| ZKV1154 | 825 | 495 | 472 | 679 | 395 | 293 | 1 | 110,00 |
| ZKV1154 –EGBL- | 825 | 495 | 472 | 679 | 395 | 293 | 1 | 110,00 |
| ZKV1155 | 1175 | 705 | 527 | 1029 | 565 | 348 | 2 | 193,00 |
| ZKV1155 –EGBL- | 1175 | 705 | 527 | 1029 | 565 | 348 | 2 | 193,00 |
| ZKV1156 | 1525 | 705 | 527 | 1379 | 565 | 348 | 3 | 236,00 |
| ZKV1156 –EGBL- | 1525 | 705 | 527 | 1379 | 565 | 348 | 3 | 236,00 |
| ZKV1157 | 1875 | 705 | 527 | 1729 | 565 | 348 | 4 | 284,00 |
| ZKV1157 –EGBL- | 1875 | 705 | 527 | 1729 | 565 | 348 | 4 | 284,00 |
| ZKV1158* | 1175 | 955 | 527 | 1029 | 815 | 348 | 2 | 245,00 |
| ZKV1158 –EGBL-* | 1175 | 955 | 527 | 1029 | 815 | 348 | 2 | 245,00 |
| ZKV1159* | 1875 | 955 | 527 | 1729 | 815 | 348 | 4 | 353,00 |
| ZKV1159 –EGBL-* | 1875 | 955 | 527 | 1729 | 815 | 348 | 4 | 353,00 |
| ZKV1160* | 1875 | 1305 | 527 | 1729 | 1165 | 348 | 4 | 448,00 |
| ZKV1160 –EGBL-* | 1875 | 1305 | 527 | 1729 | 1165 | 348 | 4 | 448,00 |

* 2 PORTES

AK900

ARMOIRE DE BUREAU SERIE

Testé anti-effraction EN 14450 S1 et Ignifugé



- Anti-effraction testé et ignifugé.
- Entièrement double paroi.
- Entre les parois il y a une couche isolatrice de 25 mm (ignifuge selon DIN 4102).
- Jeu de tringles avec 3 pènes de côté, un vers le haut et un vers le bas.
- Avec serrure de sécurité à double pannetons avec 2 clés
- Pourvu standard pour un ancrage au sol (2 trous) et au dos (2 trous).
- Couleur: RAL 7035 (gris clair).



AK900 TOSK1000 HR LBR



-LBR-



| | AK 900 * | AK 901 * | AK 902 | AK 903 * |
|--------|----------|----------|--------|----------|
| 1950 | 1950 | 1200 | 1226 | 1200 |
| 930 | 930 | 1200 | 650 | 1150 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1812 | 1812 | 1810 | 1088 | 1062 |
| 863 | 863 | 1133 | 583 | 1083 |
| 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 195,00 | 240,00 | 110,00 | 200,00 | |

* 2-portes

- EGBL- Serrure électronique au lieu de la clef
- TO- Coffre intérieur de 335 mm hauteur avec serrure à cylindre
- HR- Cadre télescopique pour des dossiers suspendus
- LBFR- Étagère pour dossiers suspendus
- LBR- Étagère télescopique
- SLR- Tiroir télescopique avec possibilité d'un aménagement individuel
- SKW 100- Panneau à clefs avec 100 crochets

NOTES

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.



your world safely locked //®

Info@dombrecht.eu

www.dombrecht.eu

Tel: 052/44 74 84 Fax: 052/44 90 52

Découvrez notre gamme complète sur le site
www.dombrechtsafes.eu